Bohmeyer & Schuster

Bei Fragen wenden Sie sich
bitte an folgende Rufnummer:
+49 (0)30 - 2005 369 0

Drehmomentschlüssel Click-Torque A, WERA



Norm	DIN EN ISO 6789-1
Arbeitsbereich	2,5 - 25 Nm (1 - 18 ft·lb)
Skalenteilung	0,1 Nm
Antrieb	Sechskant-Bitaufnahme 6,3 mm (1/4 ″) / Vierkant 6,3 mm (1/4 ″)
Material	Kunststoff
Prüfpflichtig	ja
Länge	290 mm

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Kunststoff
Länge	290 mm
Lieferumfang	Lieferung komplett mit Konformitätserklärung nach DIN 6789-1 2017 Lieferung in schwarzer Kunststoffröhre
Norm	DIN EN ISO 6789-1

prüfpflichtig	ja
Arbeitsbereich	2,5 - 25 Nm (1 - 18 ft·lb)
Skalenteilung	0,1 Nm

Verfügbare Varianten

Modell	Antrieb	Artikelnummer
Click-Torque A 6	Sechskant-Bitaufnahme 6,3 mm (1/4 ″)	NW4000821266
Click-Torque A 5	Vierkant 6,3 mm (1/4 ″)	NW4000821265

Dieses Datenblatt wurde am 18.10.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.

Bohmeyer & Schuster GmbH
Geschäftsführer: Jens Schuster
Jungstr. 4
D-10247 Berlin

Tel. +49 (0)30 - 2005 369 0
Fax +49 (0)30 - 690 88 999
info@bohmeyer-schuster.com

Commerzbank Berlin
Inhaber: Bohmeyer & Schuster GmbH
IBAN: DE97 1004 0000 0524 4470 00
BIC: COBADEFFXXX

St.Nr. 37/235/30259
Ust.IdNr. DE248073545
Registernummer: HRB 135123 B
Amtsgericht Charlottenburg