Drehmomentschlüssel DMK, GEDORE



Norm	DIN EN ISO 6789-2 / DIN EN ISO 6789
Arbeitsbereich	20 - 850 Nm
Skalenteilung	0,5 - 1 Nm
Antriebsvierkant	1/2 ″ / 3/4 ″
Zertifikat	ja
Material	Stahl (verzinkt)
Prüfpflichtig	ja
Länge	423,5 - 1375,5 mm

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Lieferumfang	Zertifikat	prüfpflichtig
Stahl (verzinkt)	Lieferung in transparenter Kunststoffröhre mit Aufhängung, Bedienungsanleitung und Prüfzertifikat	ja	ja

Verfügbare Varianten

Länge	Modell	Norm	Arbeitsbereich	Antriebsvierkant	Skalenteilung	Artikelnummer
423,5 mm	DMK 100	DIN EN ISO 6789-2	20 - 100 Nm (15 - 75 ft·lb)	12,5 mm (1/2 ″)	0,5 Nm	NW4000821702
514,5 mm	DMK 200	DIN EN ISO 6789	40 - 200 Nm (30 - 150 ft·lb)	12,5 mm (1/2 ″)	1 Nm	NW4000821729
606,5 mm	DMK 300	DIN EN ISO 6789	60 - 300 Nm (45 - 220 ft·lb)	12,5 mm (1/2 ″)	1 Nm	NW4000821736

Länge	Modell	Norm	Arbeitsbereich	Antriebsvierkant	Skalenteilung	Artikelnummer
715,5 mm	DMK 400	DIN EN ISO 6789	80 - 400 Nm (60 - 300 ft·lb)	20 mm (3/4 ″)	1 Nm	NW4000821737
953,5 mm	DMK 550	DIN EN ISO 6789	110 - 550 Nm (80 - 405 ft·lb)	20 mm (3/4 ″)	1 Nm	NW4000821738
1228,5 mm	DMK 750	DIN EN ISO 6789	150 - 750 Nm (110 - 550 ft·lb)	20 mm (3/4 ″)	1 Nm	NW4000821743
1375,5 mm	DMK 850	DIN EN ISO 6789	250 - 850 Nm (185 - 630 ft·lb)	20 mm (3/4 ″)	1 Nm	NW4000821744

Dieses Datenblatt wurde am 18.10.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.

Bohmeyer & Schuster GmbH
Geschäftsführer: Jens Schuster
Jungstr. 4
D-10247 Berlin

Tel. +49 (0)30 - 2005 369 0
Fax +49 (0)30 - 690 88 999
info@bohmeyer-schuster.com

Commerzbank Berlin
Inhaber: Bohmeyer & Schuster GmbH
IBAN: DE97 1004 0000 0524 4470 00
BIC: COBADEFFXXX

St.Nr. 37/235/30259
Ust.IdNr. DE248073545
Registernummer: HRB 135123 B
Amtsgericht Charlottenburg