# Drehmomentschlüssel 1CT, HAZET



| | |
|---|---|
| Norm | DIN EN ISO 6789-2, DIN 3120, ISO 1174-1 |
| Arbeitsbereich | 2 - 1600 Nm |
| Skalenteilung | 0,2 - 5 Nm |
| Antriebsvierkant | 1/4 ″ / 3/8 ″ / 1/2 ″ / 3/4 ″ / 1 ″ |
| Zertifikat | ja |
| Prüfpflichtig | ja |
| Länge | 198 - 2455 mm |

## Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

| Norm | Zertifikat | prüfpflichtig |
|---|---|---|
| DIN EN ISO 6789-2, DIN 3120, ISO 1174-1 | ja | ja |

## Verfügbare Varianten

| Länge | Modell | Lieferumfang | Arbeitsbereich | Antriebsvierkant | Skalenteilung | Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 198 mm | 6108-1CT | inklusive Kalibrierschein nach DIN EN ISO 6789-2 –2017 Vierkant nach DIN 3120 ISO 1174-1 Lieferung im Karton | 2 - 10 Nm | 6,3 mm (1/4 ″) | 0,2 Nm | NW4000821730 |
| 335 mm | 6110-1CT | Lieferung in Kunststoffbox | 5 - 60 Nm | 10 mm (3/8 ″) | 0,5 Nm | NW4000821732 |
| 389 mm | 6111-1CT | Lieferung in Kunststoffbox | 20 - 120 Nm | 10 mm (3/8 ″) | 1,0 Nm | NW4000821721 |

| Länge | Modell | Lieferumfang | Arbeitsbereich | Antriebsvierkant | Skalenteilung | Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 437 mm | 6121-1CT | Lieferung in Kunststoffbox | 20 - 120 Nm | 12,5 mm (1/2 ″) | 1,0 Nm | NW4000821733 |
| 547 mm | 6122-1CT | Lieferung in Kunststoffbox | 40 - 200 Nm | 12,5 mm (1/2 ″) | 1,0 Nm | NW4000821734 |
| 661 mm | 6123-1CT | Lieferung in Kunststoffbox | 60 - 320 Nm | 12,5 mm (1/2 ″) | 2,0 Nm | NW4000821735 |
| 1046 mm | 6144-1CT | Lieferung in Safe-Box mit Sichtfenster inklusive Bedienungsanleitung und Kalibrierschein | 200 - 500 Nm | 20 mm (3/4 ″) | 2,5 Nm | NW4000822800 |
| 1283 mm | 6145-1CT | Lieferung in Safe-Box mit Sichtfenster inklusive Bedienungsanleitung und Kalibrierschein | 300 - 800 Nm | 20 mm (3/4 ″) | 2,5 Nm | NW4000822801 |
| 1789 mm | 6150-1CT | Lieferung komplett mit Tasche zur Aufbewahrung und zum Tragen an der Hand oder auf dem Rücken, Entriegelungswerkzeug, Bedienungsanleitung und Kalibrierschein | 400 - 1000 Nm | 20 mm (3/4 ″) | 5 Nm | NW4000822802 |
| 2455 mm | 6160-1CT | Lieferung komplett mit Tasche zur Aufbewahrung und zum Tragen an der Hand oder auf dem Rücken, Entriegelungswerkzeug, Bedienungsanleitung und Kalibrierschein | 600 - 1600 Nm | 25 mm (1 ″) | 5 Nm | NW4000822803 |

Dieses Datenblatt wurde am 18.10.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.

Bohmeyer & Schuster GmbH
Geschäftsführer: Jens Schuster
Jungstr. 4
D-10247 Berlin

Tel. +49 (0)30 - 2005 369 0
Fax +49 (0)30 - 690 88 999
info@bohmeyer-schuster.com

Commerzbank Berlin
Inhaber: Bohmeyer & Schuster GmbH
IBAN: DE97 1004 0000 0524 4470 00
BIC: COBADEFFXXX

St.Nr. 37/235/30259
Ust.IdNr. DE248073545
Registernummer: HRB 135123 B
Amtsgericht Charlottenburg