Drehmomentschlüssel DMUK, GEDORE



Norm	DIN EN ISO 6789
Arbeitsbereich	20 - 300 Nm
Skalenteilung	0,5 - 1 Nm
Antriebsvierkant	12,5 mm (1/2 ″)
Zertifikat	ja
Material	Stahl (verzinkt)
Prüfpflichtig	ja
Länge	438 - 620 mm

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Lieferumfang	Norm	Zertifikat	prüfpflichtig	Antriebsvierkant
Stahl (verzinkt)	Lieferung in transparenter Kunststoffröhre mit Aufhängung, Bedienungsanleitung und Prüfzertifikat	DIN EN ISO 6789	ja	ja	12,5 mm (1/2 ″)

Verfügbare Varianten

Länge	Modell	Arbeitsbereich	Skalenteilung	Artikelnummer
438 mm	DMUK 100	20 - 100 Nm (15 - 75 ft·lb)	0,5 Nm	NW4000821748
529 mm	DMUK 200	40 - 200 Nm (30 - 150 ft·lb)	1 Nm	NW4000821750
620 mm	DMUK 300	60 - 300 Nm (45 - 220 ft·lb)	1 Nm	NW4000821751

Dieses Datenblatt wurde am 18.10.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.