Drehmomentschlüssel Click-Torque C, WERA



Norm	DIN EN ISO 6789-1
Arbeitsbereich	10 - 400 Nm
Skalenteilung	0,25 - 1 Nm
Antriebsvierkant	12,5 mm (1/2 ″)
Material	Kunststoff
Prüfpflichtig	ja
Länge	360 - 680 mm

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Lieferumfang	Norm	prüfpflichtig	Antriebsvierkant
Kunststoff	Lieferung komplett mit Konformitätserklärung nach DIN 6789-1 2017 Lieferung in schwarzer Kunststoffröhre	DIN EN ISO 6789-1	ja	12,5 mm (1/2 ″)

Verfügbare Varianten

Länge	Modell	Arbeitsbereich	Skalenteilung	Artikelnummer
360 mm	Click-Torque C 1	10 - 50 Nm (8 - 36 ft·lb)	0,25 Nm	NW4000821914
405 mm	Click-Torque C 2	20 - 100 Nm (15 - 73 ft·lb)	0,5 Nm	NW4000821915
510 mm	Click-Torque C 3	40 - 200 Nm (30 - 146 ft·lb)	1 Nm	NW4000821916
595 mm	Click-Torque C 4	60 - 300 Nm (45 - 220 ft·lb)	1 Nm	NW4000821917
680 mm	Click-Torque C 5	80 - 400 Nm (60 - 295 ft·lb)	1 Nm	NW4000821918

Dieses Datenblatt wurde am 18.10.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.

Bohmeyer & Schuster GmbH
Geschäftsführer: Jens Schuster
Jungstr. 4
D-10247 Berlin

Tel. +49 (0)30 - 2005 369 0
Fax +49 (0)30 - 690 88 999
info@bohmeyer-schuster.com

Commerzbank Berlin
Inhaber: Bohmeyer & Schuster GmbH
IBAN: DE97 1004 0000 0524 4470 00
BIC: COBADEFFXXX

St.Nr. 37/235/30259
Ust.IdNr. DE248073545
Registernummer: HRB 135123 B
Amtsgericht Charlottenburg