Bohmeyer & Schuster

Bei Fragen wenden Sie sich
bitte an folgende Rufnummer:
+49 (0)30 - 2005 369 0

Drehmomentschlüssel TF-K, GEDORE



Norm	DIN EN ISO 6789-2
Arbeitsbereich	1 - 850 Nm
Skalenteilung	0,25 - 10 Nm
Noniusteilung	0,025 - 1 Nm
Antriebsvierkant	1/4 ″ / 3/8 ″ / 1/2 ″ / 3/4 ″
Zertifikat	DIN EN ISO 6789-2 –2017
Material	Stahl
Prüfpflichtig	ja
Länge	223 - 1388 mm

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Norm	Zertifikat	prüfpflichtig
Stahl	DIN EN ISO 6789-2	DIN EN ISO 6789-2 –2017	ja

Verfügbare Varianten

Länge	Modell	Lieferumfang	Arbeitsbereich	Antriebsvierkant	Skalenteilung	Noniusteilung	Artikelnummer
223 mm	TF-K5	Lieferung in Kunststoffbox inklusive Bedienungsanleitung und rückführbarem Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789-2 –2017, in Kunststoffbox	1 - 5 Nm (0,75 - 3,7 ft·lb)	6,3 mm (1/4 ″)	0,25 Nm	0,025 Nm	NW4000822443
273 mm	TF-K25	Lieferung in Kunststoffbox inklusive Bedienungsanleitung und rückführbarem Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789-2 –2017, in Kunststoffbox	5 - 25 Nm (3,7 - 18 ft·lb)	6,3 mm (1/4 ″)	1 Nm	0,25 Nm	NW4000822444
303 mm	TF-K50	Lieferung in Kunststoffbox inklusive Bedienungsanleitung und rückführbarem Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789-2 –2017, in Kunststoffbox	10 - 50 Nm (7,5 - 37 ft·lb)	10 mm (3/8 ″)	2,5 Nm	0,1 Nm	NW4000822445
403,2 mm	TF-K100	Lieferung in Kunststoffbox inklusive rückführbarem Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789-2 –2017, in Kunststoffbox	20 - 100 Nm (15 - 75 ft·lb)	12,5 mm (1/2 ″)	5 Nm	0,5	NW4000822317
494 mm	TF-K200	Lieferung in Kunststoffbox inklusive rückführbarem Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789-2 –2017, in Kunststoffbox	40 - 200 Nm (30 - 150 ft·lb)	12,5 mm (1/2 ″)	10 Nm	1 Nm	NW4000822318
586 mm	TF-K300	Lieferung in Kunststoffbox inklusive rückführbarem Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789-2 –2017, in Kunststoffbox	60 - 300 Nm (45 - 220 ft·lb)	12,5 mm (1/2 ″)	10 Nm	1 Nm	NW4000822319
694,5 mm	TF-K400	Lieferung im Karton inklusive rückführbarem Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789-2 –2017	80 - 400 Nm (60 - 300 ft·lb)	20 mm (3/4 ″)	10 Nm	1 Nm	NW4000822320

Länge	Modell	Lieferumfang	Arbeitsbereich	Antriebsvierkant	Skalenteilung	Noniusteilung	Artikelnummer
966 mm	TF-K550	Lieferung im Karton inklusive rückführbarem Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789-2 –2017	110 - 550 Nm (80 - 405 ft·lb)	20 mm (3/4 ″)	10 Nm	1 Nm	NW4000822321
1388 mm	TF-K850	Lieferung im Karton inklusive rückführbarem Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789-2 –2017	250 - 850 Nm (185 - 630 ft·lb)	20 mm (3/4 ″)	10 Nm	1 Nm	NW4000822322

Dieses Datenblatt wurde am 18.10.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.

Bohmeyer & Schuster GmbH
Geschäftsführer: Jens Schuster
Jungstr. 4
D-10247 Berlin

Tel. +49 (0)30 - 2005 369 0
Fax +49 (0)30 - 690 88 999
info@bohmeyer-schuster.com

Commerzbank Berlin
Inhaber: Bohmeyer & Schuster GmbH
IBAN: DE97 1004 0000 0524 4470 00
BIC: COBADEFFXXX

St.Nr. 37/235/30259
Ust.IdNr. DE248073545
Registernummer: HRB 135123 B
Amtsgericht Charlottenburg