Bohmeyer & Schuster

Bei Fragen wenden Sie sich
bitte an folgende Rufnummer:
+49 (0)30 - 2005 369 0

Drehmomentschlüssel Click-Torque C Push, WERA



Norm	DIN EN ISO 6789-1
Arbeitsbereich	20 - 200 Nm
Skalenteilung	0,5 - 1 Nm
Antriebsvierkant	12,5 mm (1/2 ″)
Material	Kunststoff
Prüfpflichtig	ja
Länge	405 - 510 mm

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Norm	prüfpflichtig	Antriebsvierkant
Kunststoff	DIN EN ISO 6789-1	ja	12,5 mm (1/2 ″)

Verfügbare Varianten

Länge	Modell	Lieferumfang	Arbeitsbereich	Skalenteilung	Artikelnummer
405 mm	Click-Torque C 2 Push	Lieferung in schwarzer Kunststoffbox, in schwarze Kunststoffbox	20 - 100 Nm (15 - 73 ft·lb)	0,5 Nm	NW4000822336
510 mm	Click-Torque C 3 Push	Lieferung in schwarzer Kunststoffröhre, in schwarze Kunststoffröhre	40 - 200 Nm (30 - 146 ft·lb)	1 Nm	NW4000822337

Dieses Datenblatt wurde am 18.10.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.