Bohmeyer & Schuster

Bei Fragen wenden Sie sich
bitte an folgende Rufnummer:
+49 (0)30 - 2005 369 0

Drehmomentschlüssel 730 Quick, STAHLWILLE



Norm	DIN EN ISO 6789-2
Arbeitsbereich	4 - 650 Nm
Skalenteilung	0,5 - 20 Nm
Aufnahme	9 x 12 mm / 14 x 18 mm
Zertifikat	ja
Material	Stahl
Prüfpflichtig	ja
Länge	179 - 875 mm
Hebellänge	157,2 - 855 mm
Stichmaß	17,5 - 25 mm

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Lieferumfang	Norm	Zertifikat	prüfpflichtig
Stahl	inklusive Kalibrierzertifikat nach DIN EN ISO 6789-2 –2017 und Bedienungsanleitung Lieferung in transparenter Kunststoffröhre	DIN EN ISO 6789-2	ja	ja

Verfügbare Varianten

Aufnahme	Länge	Modell	Arbeitsbereich	Stichmass	Skalenteilung	Hebellänge	Artikelnummer
9 x 12 mm	179 mm	730/2 Quick	4 - 20 Nm	17,5 mm	0,5 Nm	157,2 mm	NW4000826632
9 x 12 mm	315 mm	730/5 Quick	6 - 50 Nm (5 - 36 ft·lb)	17,5 mm	2 Nm	288 mm	NW4000826513
9 x 12 mm	223 mm	730/4 Quick	8 - 40 Nm	17,5 mm	1 Nm	200,8 mm	NW4000826633
9 x 12 mm	370 mm	730/10 Quick	20 - 100 Nm (15 - 72,5 ft·lb)	17,5 mm	2,5 Nm	343 mm	NW4000826514
14 x 18 mm	410 mm	730/12 Quick	25 - 130 Nm (20 - 95 ft·lb)	25 mm	2,5 Nm	390 mm	NW4000826515
14 x 18 mm	455 mm	730/20 Quick	40 - 200 Nm (30 - 145 ft·lb)	25 mm	5 Nm	435 mm	NW4000826516
14 x 18 mm	520 mm	730/30 Quick	60 - 300 Nm (50 - 220 ft·lb)	25 mm	10 Nm	520 mm	NW4000826618
14 x 18 mm	590 mm	730/40 Quick	80 - 400 Nm (60 - 300 ft·lb)	25 mm	10 Nm	570 mm	NW4000826517
14 x 18 mm	875 mm	730/65 Quick	130 - 650 Nm (100 - 480 ft·lb)	25 mm	20 Nm	855 mm	NW4000826518

Dieses Datenblatt wurde am 18.10.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.

Bohmeyer & Schuster GmbH
Geschäftsführer: Jens Schuster
Jungstr. 4
D-10247 Berlin

Tel. +49 (0)30 - 2005 369 0
Fax +49 (0)30 - 690 88 999
info@bohmeyer-schuster.com

Commerzbank Berlin
Inhaber: Bohmeyer & Schuster GmbH
IBAN: DE97 1004 0000 0524 4470 00
BIC: COBADEFFXXX

St.Nr. 37/235/30259
Ust.IdNr. DE248073545
Registernummer: HRB 135123 B
Amtsgericht Charlottenburg