Drehmomentschlüssel 730NR FK, STAHLWILLE



Norm	DIN EN ISO 6789-2
Arbeitsbereich	10 - 400 Nm
Skalenteilung	5 - 20 Nm
Antriebsvierkant	3/8 ″ / 1/2 ″ / 3/4 ″
Zertifikat	ja
Material	Stahl
Ausführung	Umschaltknarre
Prüfpflichtig	ja
Länge	364 - 657 mm

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Ausführung	Lieferumfang	Norm	Zertifikat	prüfpflichtig
Stahl	Umschaltknarre	inklusive Kalibrierzertifikat nach DIN EN ISO 6789-2 –2017 und Bedienungsanleitung Lieferung in transparenter Kunststoffröhre	DIN EN ISO 6789-2	ja	ja

Verfügbare Varianten

Länge	Modell	Arbeitsbereich	Antriebsvierkant	Skalenteilung	Artikelnummer
364 mm	730NR/5FK	10 - 50 Nm (7 - 37 ft·lb)	10 mm (3/8 ″)	5 Nm	NW4000826538
420 mm	730NR/10FK	20 - 100 Nm (15 - 75 ft·lb)	12,5 mm (1/2 ″)	10 Nm	NW4000826539
513,5 mm	730NR/20FK	40 - 200 Nm (30 - 150 ft·lb)	12,5 mm (1/2 ″)	10 Nm	NW4000826540
657 mm	730NR/40FK	80 - 400 Nm (60 - 300 ft·lb)	20 mm (3/4 ″)	20 Nm	NW4000826541

Dieses Datenblatt wurde am 18.10.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.

Bohmeyer & Schuster GmbH
Geschäftsführer: Jens Schuster
Jungstr. 4
D-10247 Berlin

Tel. +49 (0)30 - 2005 369 0
Fax +49 (0)30 - 690 88 999
info@bohmeyer-schuster.com

Commerzbank Berlin
Inhaber: Bohmeyer & Schuster GmbH
IBAN: DE97 1004 0000 0524 4470 00
BIC: COBADEFFXXX

St.Nr. 37/235/30259
Ust.IdNr. DE248073545
Registernummer: HRB 135123 B
Amtsgericht Charlottenburg