Bohmeyer & Schuster

Bei Fragen wenden Sie sich
bitte an folgende Rufnummer:
+49 (0)30 - 2005 369 0

Drehwinkel-/Drehmomentschlüssel 714, STAHLWILLE



Norm	DIN EN ISO 6789-2
Arbeitsbereich	1 - 400 Nm
Aufnahme	9 x 12 mm / 14 x 18 mm
Zertifikat	ja
Material	Stahl
Prüfpflichtig	ja
Länge	226 - 687 mm
Hebellänge	188 - 656 mm
Stichmaß	17,5 - 25 mm

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Norm	Zertifikat	prüfpflichtig
Stahl	DIN EN ISO 6789-2	ja	ja

Verfügbare Varianten

Aufnahme	Länge	Modell	Lieferumfang	Arbeitsbereich	Stichmass	Hebellänge	Artikelnummer
9 x 12 mm	226 mm	714/1	inklusive 2 Kalibrierzertifikate gemäß DIN EN ISO 6789-2 –2017 (auslösend und anzeigend), 1 Drehwinkelkalibrierzertifikat und Bedienungsanleitung, Software SensoMaster · USB-Kabel · Batterien (4 x Typ AAA), Ersatzbatterien siehe Art.-Nr. 4000 901 810 Lieferung im stabilen Kunststoffkasten, in Kunststoffkasten	1 - 10 Nm (0,7 - 7,5 ft·lb)	17,5 mm	188 mm	NW8000332362
9 x 12 mm	226 mm	714/2	inklusive 2 Kalibrierzertifikate gemäß DIN EN ISO 6789-2 –2017 (auslösend und anzeigend), 1 Drehwinkelkalibrierzertifikat und Bedienungsanleitung, Software SensoMaster · USB-Kabel · Batterien (4 x Typ AAA), Ersatzbatterien siehe Art.-Nr. 4000 901 810 Lieferung im stabilen Kunststoffkasten, in Kunststoffkasten	2 - 20 Nm (1,5 - 15 ft·lb)	17,5 mm	188 mm	NW8000332365
9 x 12 mm	252 mm	714/4	inklusive 2 Kalibrierzertifikate gemäß DIN EN ISO 6789-2 –2017 (auslösend und anzeigend), 1 Drehwinkelkalibrierzertifikat und Bedienungsanleitung, Software SensoMaster · USB-Kabel · Batterien (4 x Typ AAA), Ersatzbatterien siehe Art.-Nr. 4000 901 810 Lieferung im stabilen Kunststoffkasten, in Kunststoffkasten	4 - 40 Nm (3 - 30 ft·lb)	17,5 mm	214 mm	NW8000332367
9 x 12 mm	393 mm	714/6	inklusive 2 Kalibrierzertifikate gemäß DIN EN ISO 6789-2 –2017 (auslösend und anzeigend), 1 Drehwinkelkalibrierzertifikat und Bedienungsanleitung, Software SensoMaster · USB-Kabel · Batterien (4 x Typ AAA), Ersatzbatterien siehe Art.-Nr. 4000 901 810 Lieferung im stabilen Kunststoffkasten, in Kunststoffkasten	6 - 60 Nm (4,5 - 45 ft·lb)	17,5 mm	355 mm	NW8000332369
9 x 12 mm	466 mm	714/10	inklusive 2 Kalibrierzertifikate gemäß DIN EN ISO 6789-2 –2017 (auslösend und anzeigend), 1 Drehwinkelkalibrierzertifikat und Bedienungsanleitung, Software SensoMaster · USB-Kabel · Batterien (4 x Typ AAA), Ersatzbatterien siehe Art.-Nr. 4000 901 810 Lieferung im stabilen Kunststoffkasten, in Kunststoffkasten	10 - 100 Nm (7,4 - 75 ft·lb)	17,5 mm	428 mm	NW8000332363

Aufnahme	Länge	Modell	Lieferumfang	Arbeitsbereich	Stichmass	Hebellänge	Artikelnummer
14 x 18 mm	547 mm	714/20	inklusive 2 Kalibrierzertifikate gemäß DIN EN ISO 6789-2 –2017 (auslösend und anzeigend), 1 Drehwinkelkalibrierzertifikat und Bedienungsanleitung, Software SensoMaster · USB-Kabel · Batterien (4 x Typ AAA), Ersatzbatterien siehe Art.-Nr. 4000 901 810 Lieferung im stabilen Kunststoffkasten, in Kunststoffkasten	20 - 200 Nm (15 - 150 ft·lb)	25 mm	516 mm	NW8000332366
14 x 18 mm	687 mm	714/40	inklusive 2 Kalibrierzertifikate gemäß DIN EN ISO 6789-2 –2017 (auslösend und anzeigend), 1 Drehwinkelkalibrierzertifikat und Bedienungsanleitung, Software SensoMaster · USB-Kabel · Batterien (4 x Typ AAA), Ersatzbatterien siehe Art.-Nr. 4000 901 810 Lieferung im Stahlblechkasten, in Stahlblechkasten	40 - 400 Nm (30 - 300 ft·lb)	25 mm	656 mm	NW8000332368

Dieses Datenblatt wurde am 18.10.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.

Bohmeyer & Schuster GmbH
Geschäftsführer: Jens Schuster
Jungstr. 4
D-10247 Berlin

Tel. +49 (0)30 - 2005 369 0
Fax +49 (0)30 - 690 88 999
info@bohmeyer-schuster.com

Commerzbank Berlin
Inhaber: Bohmeyer & Schuster GmbH
IBAN: DE97 1004 0000 0524 4470 00
BIC: COBADEFFXXX

St.Nr. 37/235/30259
Ust.IdNr. DE248073545
Registernummer: HRB 135123 B
Amtsgericht Charlottenburg