Bohmeyer & Schuster

Bei Fragen wenden Sie sich
bitte an folgende Rufnummer:
+49 (0)30 - 2005 369 0

Drehmomentschlüssel 3CT, HAZET



Norm	DIN EN ISO 6789-2, DIN 3120, ISO 1174-1
Arbeitsbereich	1 - 800 Nm
Skalenteilung	0,1 - 2,5 Nm
Antriebsvierkant	1/4 ″ / 3/8 ″ / 1/2 ″ / 3/4 ″
Zertifikat	DIN EN ISO 6789-2 –2017
Prüfpflichtig	ja
Länge	234 - 1271 mm
Hebellänge	176 - 1169 mm

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Lieferumfang	Norm	Zertifikat	prüfpflichtig
inklusive Kalibrierschein nach DIN EN ISO 6789-2 –2017 Vierkant nach DIN 3120 ISO 1174-1 Lieferung im stabilen Hexa-Drehpack	DIN EN ISO 6789-2, DIN 3120, ISO 1174-1	DIN EN ISO 6789-2 –2017	ja

Verfügbare Varianten

Länge	Modell	Arbeitsbereich	Antriebsvierkant	Skalenteilung	Hebellänge	Artikelnummer
234 mm	5107-3 CT	1 - 9 Nm	6,3 mm (1/4 ″)	0,1 Nm	176 mm	NW8000469891
234 mm	5108-3 CT	2,5 - 25 Nm	6,3 mm (1/4 ″)	0,25 Nm	176 mm	NW8000469892
320 mm	5110-3 CT	10 - 60 Nm	10 mm (3/8 ″)	0,5 Nm	258 mm	NW8000469893
320 mm	5120-3 CT	10 - 60 Nm	12,5 mm (1/2 ″)	0,5 Nm	258 mm	NW8000469894
421 mm	5121-3 CT	20 - 120 Nm	12,5 mm (1/2 ″)	1 Nm	336 mm	NW8000469895

Länge	Modell	Arbeitsbereich	Antriebsvierkant	Skalenteilung	Hebellänge	Artikelnummer
519 mm	5122-3 CT	40 - 200 Nm	12,5 mm (1/2 ″)	1 Nm	436 mm	NW8000469896
628 mm	5123-3 CT	60 - 320 Nm	12,5 mm (1/2 ″)	2 Nm	543 mm	NW8000469897
1271 mm	5145-3 CT	300 - 800 Nm	20 mm (3/4 ″)	2,5 Nm	1169 mm	NW8000469898

Dieses Datenblatt wurde am 18.10.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.