Flachrundzange 25 05, KNIPEX



Norm	DIN ISO 5745
Schneidleistung mittelharter Draht	Ø max. 2,5 mm
Schneidleistung harter Draht	Ø max. 1,6 mm
Material	Stahl (verchromt, gehärtet)
Griff	Mehrkomponenten-Hüllen
Spitze	gerade
Oberfläche	verchromt
Backenausführung	flach/rund
Länge	140 - 160 mm
Spitzenbreite	2,5 - 3 mm
Backenlänge	42 - 50 mm
Spitzenstärke	2 - 2,5 mm

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Stahl (verchromt, gehärtet)
Norm	DIN ISO 5745
Oberfläche	verchromt
Griff	Mehrkomponenten-Hüllen

Spitze	gerade
Schneidleistung mittelharter Draht	Ø max. 2,5 mm
Schneidleistung harter Draht	Ø max. 1,6 mm
Backenausführung	flach/rund

Verfügbare Varianten

Länge	Backenlänge	Spitzenbreite	Spitzenstärke	Artikelnummer
140 mm	42 mm	2,5 mm	2 mm	NW4000794088
160 mm	50 mm	3 mm	2,5 mm	NW4000810316

Dieses Datenblatt wurde am 25.10.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.