Bohmeyer & Schuster

Bei Fragen wenden Sie sich
bitte an folgende Rufnummer:
+49 (0)30 - 2005 369 0

Flachrundzange 25 25, KNIPEX



Norm	DIN ISO 5745
Schneidleistung mittelharter Draht	Ø max. 2,5 mm
Schneidleistung harter Draht	Ø max. 1,6 mm
Material	Stahl (verchromt, gehärtet)
Griff	Mehrkomponenten-Hüllen
Spitze	40° gewinkelt
Oberfläche	verchromt
Backenausführung	flachrund
Länge	160 mm
Spitzenbreite	3 mm
Backenlänge	50 mm
Spitzenstärke	2,5 mm

Material	Stahl (verchromt, gehärtet)
Länge	160 mm
Norm	DIN ISO 5745
Oberfläche	verchromt
Griff	Mehrkomponenten-Hüllen
Backenlänge	50 mm
Artikelnummer	NW4000794484

Spitze	40° gewinkelt
Schneidleistung mittelharter Draht	Ø max. 2,5 mm
Schneidleistung harter Draht	Ø max. 1,6 mm
Backenausführung	flachrund
Spitzenbreite	3 mm
Spitzenstärke	2,5 mm

Dieses Datenblatt wurde am 25.10.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.