Bohmeyer & Schuster

Bei Fragen wenden Sie sich
bitte an folgende Rufnummer:
+49 (0)30 - 2005 369 0

Spitzkombizange 08 25, KNIPEX



Norm	DIN ISO 5746
Schneidleistung mittelharter Draht	Ø max. 3 mm
Schneidleistung harter Draht	Ø max. 2 mm
Schneidleistung Kupfer-/Alukabel	Ø 8 mm (16 mm²)
Material	Werkzeugstahl (verchromt, gehärtet)
Griff	Mehrkomponenten-Hüllen
Oberfläche	verchromt
Länge	145 mm
Gewicht	145 g
Kopf	verchromt

Material	Werkzeugstahl (verchromt, gehärtet)
Gewicht	145 g
Länge	145 mm
Norm	DIN ISO 5746
Oberfläche	verchromt

Griff	Mehrkomponenten-Hüllen
Kopf	verchromt
Schneidleistung mittelharter Draht	Ø max. 3 mm
Schneidleistung harter Draht	Ø max. 2 mm
Schneidleistung Kupfer-/Alukabel	Ø 8 mm (16 mm²)

Dieses Datenblatt wurde am 25.10.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.