Bohmeyer & Schuster

Bei Fragen wenden Sie sich
bitte an folgende Rufnummer:
+49 (0)30 - 2005 369 0

Automatikabisolierzange QUADRO Plus, JOKARI



Norm	DIN 46228 Teil 1 + 4, VDE 0609 Teil 1
geeignet für	PVC-isolierte flexible Leiter und Litzen
Arbeitsbereich	Aderendhülsen 0,5 / 0,75 / 1 / 1,5 / 2,5 mm² (AWG 20 - 14)
Schneidleistung	Draht bis 2,5 mm²
Material	Gehäuse glasfaserverstärktes Polyamid, Magazin Polypropylen, Klinge Spezialstahl gehärtet
Ausführung	Schneiden, Abisolieren, Verdrillen und Crimpen in einem Werkzeug, mit Zwangssperre, Längenanschlag und Wechselmagazin für Aderendhülsen-Streifen
Abisolierwerte	0,5 - 2,5 mm²
Crimpform	Trapez
Länge	259 mm
Gewicht	595 g

Material	Gehäuse glasfaserverstärktes Polyamid, Magazin Polypropylen, Klinge Spezialstahl gehärtet
Gewicht	595 g
Ausführung	Schneiden, Abisolieren, Verdrillen und Crimpen in einem Werkzeug, mit Zwangssperre, Längenanschlag und Wechselmagazin für Aderendhülsen-Streifen
Länge	259 mm
Lieferumfang	1 Stück Jokari QUADRO Plus, 3 Stück Aderendhülsenmagazine, Aderendhülsen – je 50 Stück – 0,5 mm², 0,75 mm², 1,0 mm², 1,5 mm², 40 Stück – 2,5 mm²
Norm	DIN 46228 Teil 1 + 4, VDE 0609 Teil 1
Artikelnummer	NW4000810016

geeignet für	PVC-isolierte flexible Leiter und Litzen
Schneidleistung	Draht bis 2,5 mm²
Arbeitsbereich	Aderendhülsen 0,5 / 0,75 / 1 / 1,5 / 2,5 mm² (AWG 20 - 14)
Abisolierwerte	0,5 - 2,5 mm²
Crimpform	Trapez
Artikelnummer	NW4000810016

Dieses Datenblatt wurde am 25.10.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.