Kombizange 03 05, KNIPEX



Norm	DIN ISO 5746
Schneidleistung mittelharter Draht	Ø max. 2,8 - 3,8 mm
Schneidleistung harter Draht	Ø max. 1,8 - 2,5 mm
Schneidleistung Cu-Kabel mehrdrähtig	Ø max. 9 mm bzw. max. 10 mm² / Ø max. 10 mm bzw. max. 16 mm² / Ø max. 12 mm bzw. max. 16 mm² / Ø max. 13 mm bzw. max. 16 mm²
Material	Werkzeugstahl (verchromt, gehärtet)
Griff	Mehrkomponenten-Hüllen
Länge	140 - 200 mm
Gewicht	139 - 324 g
Kopf	verchromt

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Norm	Griff	Kopf
Werkzeugstahl (verchromt, gehärtet)	DIN ISO 5746	Mehrkomponenten-Hüllen	verchromt

Verfügbare Varianten

Gewicht	Länge	Schneidleistung mittelharter Draht	Schneidleistung harter Draht	Schneidleistung Cu-Kabel mehrdrähtig	Artikelnummer
139 g	140 mm	Ø max. 2,8 mm	Ø max. 1,8 mm	Ø max. 9 mm bzw. max. 10 mm²	NW4000810211
222 g	160 mm	Ø max. 3,1 mm	Ø max. 2 mm	Ø max. 10 mm bzw. max. 16 mm²	NW4000810212
254 g	180 mm	Ø max. 3,4 mm	Ø max. 2,2 mm	Ø max. 12 mm bzw. max. 16 mm²	NW4000810213

Gewicht	Länge	Schneidleistung mittelharter Draht	Schneidleistung harter Draht	Schneidleistung Cu-Kabel mehrdrähtig	Artikelnummer
324 g	200 mm	Ø max. 3,8 mm	Ø max. 2,5 mm	Ø max. 13 mm bzw. max. 16 mm²	NW4000810227

Dieses Datenblatt wurde am 25.10.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.