Kombizange 03 06, KNIPEX



Norm	DIN ISO 5746, DIN EN/IEC 60900
Schneidleistung mittelharter Draht	Ø max. 3,1 - 3,8 mm
Schneidleistung harter Draht	Ø max. 2 - 2,5 mm
Schneidleistung Cu-Kabel mehrdrähtig	Ø max. 12 mm bzw. max. 16 mm² / Ø max. 10 mm bzw. max. 16 mm² / Ø max. 13 mm bzw. max. 16 mm²
Material	Werkzeugstahl (verchromt, gehärtet)
Griff	Mehrkomponenten-Hüllen
Ausführung	mit Befestigungsöse / ohne Befestigungsöse
Oberfläche	verchromt
Kennzeichnung	VDE
Länge	160 - 200 mm
Gewicht	228 - 355 g

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Norm	Oberfläche	Griff	Kennzeichnung
Werkzeugstahl (verchromt, gehärtet)	DIN ISO 5746, DIN EN/IEC 60900	verchromt	Mehrkomponenten-Hüllen	VDE

Verfügbare Varianten

Gewicht	Ausführung	Länge	Schneidleistung mittelharter Draht	Schneidleistung harter Draht	Schneidleistung Cu-Kabel mehrdrähtig	Artikelnummer
270 g	mit Befestigungsöse	180 mm	Ø max. 3,4 mm	Ø max. 2,2 mm	Ø max. 12 mm bzw. max. 16 mm²	NW4000810264
228 g	ohne Befestigungsöse	160 mm	Ø max. 3,1 mm	Ø max. 2 mm	Ø max. 10 mm bzw. max. 16 mm²	NW4000810235

Gewicht	Ausführung	Länge	Schneidleistung mittelharter Draht	Schneidleistung harter Draht	Schneidleistung Cu-Kabel mehrdrähtig	Artikelnummer
264 g	ohne Befestigungsöse	180 mm	Ø max. 3,4 mm	Ø max. 2,2 mm	Ø max. 12 mm bzw. max. 16 mm²	NW4000810236
355 g	ohne Befestigungsöse	200 mm	Ø max. 3,8 mm	Ø max. 2,5 mm	Ø max. 13 mm bzw. max. 16 mm²	NW4000810237

Dieses Datenblatt wurde am 25.10.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.

Bohmeyer & Schuster GmbH
Geschäftsführer: Jens Schuster
Jungstr. 4
D-10247 Berlin

Tel. +49 (0)30 - 2005 369 0
Fax +49 (0)30 - 690 88 999
info@bohmeyer-schuster.com

Commerzbank Berlin
Inhaber: Bohmeyer & Schuster GmbH
IBAN: DE97 1004 0000 0524 4470 00
BIC: COBADEFFXXX

St.Nr. 37/235/30259
Ust.IdNr. DE248073545
Registernummer: HRB 135123 B
Amtsgericht Charlottenburg