Kombizange 01 06, KNIPEX



Norm	DIN ISO 5746, DIN EN/IEC 60900
Schneidleistung harter Draht	Ø max. 2 - 2,5 mm
Schneidleistung Pianodraht	Ø max. 1,5 - 2 mm
Schneidleistung Cu-Kabel mehrdrähtig	Ø max. 10 mm bzw. max. 16 mm² / Ø max. 13 mm bzw. max. 25 mm²
Material	Stahl (verchromt, gehärtet)
Griff	Mehrkomponenten-Hüllen
Kennzeichnung	VDE
Länge	160 - 190 mm
Gewicht	220 - 320 g
Kopf	verchromt

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Norm	Griff	Kopf	Kennzeichnung
Stahl (verchromt, gehärtet)	DIN ISO 5746, DIN EN/IEC 60900	Mehrkomponenten-Hüllen	verchromt	VDE

Verfügbare Varianten

Gewicht	Länge	Schneidleistung harter Draht	Schneidleistung Cu-Kabel mehrdrähtig	Schneidleistung Pianodraht	Artikelnummer
220 g	160 mm	Ø max. 2 mm	Ø max. 10 mm bzw. max. 16 mm²	Ø max. 1,5 mm	NW4000810238
320 g	190 mm	Ø max. 2,5 mm	Ø max. 13 mm bzw. max. 25 mm²	Ø max. 2 mm	NW4000810239

Dieses Datenblatt wurde am 25.10.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.