Bohmeyer & Schuster

Bei Fragen wenden Sie sich
bitte an folgende Rufnummer:
+49 (0)30 - 2005 369 0

# Flachrundzange 25 06, KNIPEX




| | |
|---|---|
| Norm | DIN EN/IEC 60900 |
| Schneidleistung mittelharter Draht | Ø max. 2,5 mm |
| Schneidleistung harter Draht | Ø max. 1,6 mm |
| Material | Stahl (verchromt, gehärtet) |
| Griff | Mehrkomponenten-Hüllen |
| Spitze | gerade |
| Oberfläche | verchromt |
| Kennzeichnung | VDE |
| Backenausführung | flach/rund |
| Länge | 160 mm |
| Spitzenbreite | 3 mm |
| Backenlänge | 50 mm |
| Spitzenstärke | 2,5 mm |

| | |
|---|---|
| Material | Stahl (verchromt, gehärtet) |
| Länge | 160 mm |
| Norm | DIN EN/IEC 60900 |
| Oberfläche | verchromt |
| Griff | Mehrkomponenten-Hüllen |
| Backenlänge | 50 mm |
| Spitze | gerade |

| | |
|---|---|
| Kennzeichnung | VDE |
| Schneidleistung mittelharter Draht | Ø max. 2,5 mm |
| Schneidleistung harter Draht | Ø max. 1,6 mm |
| Backenausführung | flach/rund |
| Spitzenbreite | 3 mm |
| Spitzenstärke | 2,5 mm |
| Artikelnummer | NW4000810325 |

Dieses Datenblatt wurde am 25.10.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.