Bohmeyer & Schuster

Bei Fragen wenden Sie sich
bitte an folgende Rufnummer:
+49 (0)30 - 2005 369 0

Flachrundzange 26 21, KNIPEX



Norm	DIN ISO 5745
Schneidleistung mittelharter Draht	Ø max. 3,2 mm
Schneidleistung harter Draht	Ø max. 2,2 mm
Material	Vanadin-Elektrostahl (gehärtet)
Griff	Kunststoffüberzug
Spitze	40° gewinkelt
Oberfläche	schwarz atramentiert
Backenausführung	flachrund, lang spitz
Länge	200 mm
Kopf	poliert
Spitzenbreite	3 mm
Backenlänge	73 mm
Spitzenstärke	2,5 mm

Material	Vanadin-Elektrostahl (gehärtet)
Länge	200 mm
Norm	DIN ISO 5745
Oberfläche	schwarz atramentiert
Griff	Kunststoffüberzug
Backenlänge	73 mm
Spitze	40° gewinkelt

Kopf	poliert
Schneidleistung mittelharter Draht	Ø max. 3,2 mm
Schneidleistung harter Draht	Ø max. 2,2 mm
Backenausführung	flachrund, lang spitz
Spitzenbreite	3 mm
Spitzenstärke	2,5 mm
Artikelnummer	NW4000810364

Dieses Datenblatt wurde am 25.10.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.