Abisolier- und Crimpzange 12 72, KNIPEX



Norm	DIN 46228 Teil 1 + 4
Schneidleistung Kupfer-/Alukabel	max. 10 mm² (AWG 8)
Griff	Zweikomponenten-Griff
Ausführung	Vierkantpressung mit Zwangssperre, automatische Größenanpassung, Längenanschlag
Abisolierwerte	0,03 - 10 mm² (AWG 32 - 8)
Gehäuse	glasfaserverstärkter Kunststoff
Crimpbereich	0,25 - 4 mm² / 2 x 2,5 mm² (Aderendhülsen)
Länge	190 mm
Gewicht	170 g

Gewicht	170 g
Ausführung	Vierkantpressung mit Zwangssperre, automatische Größenanpassung, Längenanschlag
Länge	190 mm
Gehäuse	glasfaserverstärkter Kunststoff
Norm	DIN 46228 Teil 1 + 4

Griff	Zweikomponenten-Griff
Abisolierwerte	0,03 - 10 mm² (AWG 32 - 8)
Schneidleistung Kupfer-/Alukabel	max. 10 mm² (AWG 8)
Crimpbereich	0,25 - 4 mm² / 2 x 2,5 mm² (Aderendhülsen)
Artikelnummer	NW4000811185

Dieses Datenblatt wurde am 25.10.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.