Frontgreifzange TwinGrip 82 01, KNIPEX



Einstellpositionen	3 - 7
Griff	Kunststoffüberzug
Ausführung	Front- und Seitengreifmaul, Druckknopfverstellung, durchgestecktes Gelenk, Klemmschutz
Oberfläche	grau atramentiert
Länge	150 - 250 mm
Kopf	poliert
Spannweite	Ø/SW 3 - 27 mm
Frontgreifen (Werkstückdicke)	bis 6 - 10 mm

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Ausführung	Oberfläche	Griff	Kopf
Front- und Seitengreifmaul, Druckknopfverstellung, durchgestecktes Gelenk, Klemmschutz	grau atramentiert	Kunststoffüberzug	poliert

Verfügbare Varianten

Länge	Spannweite	Einstellpositionen	Frontgreifen (Werkstückdicke)	Artikelnummer
150 mm	Ø/SW 3 - 16 mm	3	bis 6 mm	NW8004275740
200 mm	Ø/SW 4 - 22 mm	5	bis 8 mm	NW8000883017
250 mm	Ø/SW 5 - 27 mm	7	bis 10 mm	NW8004275742

Dieses Datenblatt wurde am 25.10.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.