



Wasserschutz-Fachcontainer für die Lagerung von KTC/IBC im Freien



Material	Stahlblech (lackiert)
Farbe	RAL 5015 (himmelblau)
Tür	2-teilige Schiebetür auf Längsseite
Türfarbe	RAL 5015 (himmelblau)
Lagerebenen	2 Lagerebenen
Kapazität	8 / 12 KTC/IBC (à 1000 Liter)
Belastung	1500 kg/m ²
Auffangvolumen	2 x 1000 Liter
PE-Einsatz	ohne PE-Einsatz
Schloss	zentrales Zylinderschloss
Lüftung	natürliche Belüftung
Breite	5580 / 7060 mm
Tiefe	1530 mm
Höhe	3575 / 3660 mm
Montagezustand	montiert
Gesamtmaße (H x B x T)	3575 x 5580 x 1530 mm - 3660 x 7060 x 1530 mm
Einsatzort	Innen- und Außenbereiche
Einsatzbereich	Lagerung von wassergefährdenden und entzündbaren Flüssigkeiten

weitere Eigenschaften	Schiebetore und natürliche Belüftung serienmäßig; Kranösen; Baureihe E einseitig bedienbar; leichte Fachmaße 2700 x 1300 x 1450 / 3380 x 1300 x 1500 mm (B x T x H)
Gewicht	2300 - 2900 kg
Normen	allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/Bauartgenehmigung des DIBt Berlin (Z- 38.5-122); Ü-Zeichen

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Stahlblech (lackiert)
Farbe	RAL 5015 (himmelblau)
Tür	2-teilige Schiebetür auf Längsseite
Türfarbe	himmelblau
Lagerebenen	2 Lagerebenen
Belastung	1500 kg/m ²
Auffangvolumen	2 x 1000 Liter
PE-Einsatz	ohne PE-Einsatz

Schloss	zentrales Zylinderschloss
Lüftung	natürliche Belüftung
Tiefe	1530 mm
Montagezustand	montiert
Einsatzort	Innen- und Außenbereiche
Einsatzbereich	Lagerung von wassergefährdenden und entzündbaren Flüssigkeiten
Bestellhinweis	-
Normen	allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/Bauartgenehmigung des DIBt Berlin (Z-38.5-122); Ü-Zeichen

Verfügbare Varianten

Kapazität	Breite	Höhe	Gesamtmaße	weitere Eigenschaften	Typ	Gewicht	Artikelnummer
8 KTC/IBC (à 1000 Liter)	5580 mm	3575 mm	3575 x 5580 x 1530 mm (H x B x T)	Schiebetore und natürliche Belüftung serienmäßig; Kranösen; Baureihe E einseitig bedienbar; lichte Fachmaße 2700 x 1300 x 1450 mm (B x T x H)	WSC-F-E.2-54	2300 kg	lacC22-5060-C
12 KTC/IBC (à 1000 Liter)	7060 mm	3660 mm	3660 x 7060 x 1530 mm (H x B x T)	Schiebetore und natürliche Belüftung serienmäßig; Kranösen; Baureihe E einseitig bedienbar; lichte Fachmaße 3380 x 1300 x 1500 mm (B x T x H)	WSC-F-E.2-70	2900 kg	lacC22-5062-C

Dieses Datenblatt wurde am 29.10.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.