



Gasflaschenlager aus Beton mit feuerhemmenden Wänden (F30)



Material	Stahlbeton (Festigkeitsklasse C30/37)
Tür	2-flügeliges Gittertor mit Wellgitter 40 x 4, abschließbar
Türfarbe	Feuerverzinkt
Kapazität	50 Gasflaschen (50 Liter) oder 20 Gasflaschen (50 Liter) und 1 Gasflaschenpalette oder 2 Gasflaschenpaletten
Schloss	abschließbar
Lüftung	natürliche Belüftung
Breite	2980 mm
Tiefe	1700 / 2850 mm
Höhe	2560 mm
Nutzbare Breite	2820 mm
Nutzbare Tiefe	1600 mm
Nutzbare Höhe	2172 mm
Barrierefreiheit	ohne Auffahrrampe / mit Auffahrrampe
Montagezustand	montiert
Feuerwiderstandsfähigkeit	Wände feuerhemmend (F30) gemäß DIN 4102
Gesamtmaße (H x B x T)	2560 x 2980 x 1700 mm - 2560 x 2980 x 2850 mm
Einsatzort	Außenbereiche
Einsatzbereich	Lagerung von Gasflaschen im Außenbereich im Sinne der TRGS 510
weitere Eigenschaften	integriertes Vordach als Wetterschutz; Außenflächen mit Spritzputz, Innenflächen mit Anstrich; inkl. Dachbeschichtung und Entwässerung; bewegliche Kragarme; Haltebügel mit Sicherungskette
Gewicht	6300 - 6380 kg
Normen	Lagerung nach TRGS 510; Wände F30 feuerhemmend gemäß DIN 4102

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Stahlbeton (Festigkeitsklasse C30/37)	Nutzbare Tiefe	1600 mm
----------	---------------------------------------	----------------	---------

Farbe	-	Nutzbare Höhe	2172 mm
Tür	2-flügeliges Gittertor mit Wellgitter 40 x 4, abschließbar	Montagezustand	montiert
Türfarbe	Feuerverzinkt	Feuerwiderstandsfähigkeit	Wände feuerhemmend (F30) gemäß DIN 4102
Kapazität	50 Gasflaschen (50 Liter) oder 20 Gasflaschen (50 Liter) und 1 Gasflaschenpalette oder 2 Gasflaschenpaletten	Einsatzort	Außenbereiche
Schloss	abschließbar	Einsatzbereich	Lagerung von Gasflaschen im Außenbereich im Sinne der TRGS 510
Lüftung	natürliche Belüftung	weitere Eigenschaften	integriertes Vordach als Wetterschutz; Außenflächen mit Spritzputz, Innenflächen mit Anstrich; inkl. Dachbeschichtung und Entwässerung; bewegliche Kragarme; Haltebügel mit Sicherungskette
Breite	2980 mm	Typ	GFL-B-50.28
Höhe	2560 mm	Gewicht	6300 kg
Nutzbare Breite	2820 mm	Normen	Lagerung nach TRGS 510; Wände F30 feuerhemmend gemäß DIN 4102

Verfügbare Varianten

Tiefe	Barrierefreiheit	Gesamtmaße	Artikelnummer
1700 mm	ohne Auffahrrampe	2560 x 2980 x 1700 mm (H x B x T)	lacC62-4020-A
2850 mm	mit Auffahrrampe	2560 x 2980 x 2850 mm (H x B x T)	set-lacC62-4020-A-mR

Dieses Datenblatt wurde am 29.10.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.