Bohmeyer & Schuster

Bei Fragen wenden Sie sich
bitte an folgende Rufnummer:
+49 (0)30 - 2005 369 0

FETRA® Schwerer Tischwagen 2420 mit 3 Holzböden - Tragkraft 500 / 600 kg



Tragkraft	500 kg, 600 kg
Tragkraft obere Etage	200 kg
Ladefläche	850 x 500 mm (L x B), 1000 x 600 mm (L x B), 1000 x 700 mm (L x B), 1200 x 800 mm (L x B)
Anzahl Plattformen	3
Material	Stahlrohr/Profilstahl (geschweißt, pulverbeschichtet)
Bereifung	TPE, Elastic-Vollgummi blau/grau, Polyurethan, Polyamid, Luft, TPE-ESD (antistatisch)
Material Ladefläche	Holzwerkstoff
Farbe	brillantblau (RAL 5007), RAL nach Wunsch
Farbe Plattform	Buchendekor
Höhe	860 mm, 900 mm
Etagenhöhe	228 / 544 / 860 mm, 270 / 585 / 900 mm
Breite	509 / 609 / 709 / 809 mm
Länge	1047 / 1197 / 1397 mm
Gewicht	51 / 64 / 70 / 82 kg
Rad-Typen	2 Lenk- & 2 Bockrollen
Griff	Schiebebügel (seitlich)
Garantie	10 Jahre
Norm	genormt nach DIN EN 1757-3

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Stahlrohr/Profilstahl (geschweißt, pulverbeschichtet)
Garantie	10 Jahre
Normen	EN 1757-3
Griff / Schiebebügel	Schiebebügel (seitlich)

Rad-Typen	2 Lenk- & 2 Bockrollen
Material Ladefläche	Holzwerkstoff
Farbe Plattform	Buchendekor
Anzahl Plattformen	3

Verfügbare Varianten

Farbe	Gewicht	Breite	Länge	Höhe	Bereifung	Ladefläche	Tragkraft	Etagenhöhe	Artikelnummer
brillantblau (RAL 5007)	51 kg	509 mm	1047 mm	860 mm	TPE	850 x 500 mm (L x B)	500 kg	228 / 544 / 860 mm	fe2420
brillantblau (RAL 5007)	64 kg	609 mm	1197 mm	900 mm	TPE	1000 x 600 mm (L x B)	600 kg	270 / 585 / 900 mm	fe2421
brillantblau (RAL 5007)	70 kg	709 mm	1197 mm	900 mm	TPE	1000 x 700 mm (L x B)	600 kg	270 / 585 / 900 mm	fe2422
brillantblau (RAL 5007)	82 kg	809 mm	1397 mm	900 mm	TPE	1200 x 800 mm (L x B)	600 kg	270 / 585 / 900 mm	fe2423
RAL nach Wunsch	70 kg	709 mm	1197 mm	900 mm	TPE	1000 x 700 mm (L x B)	600 kg	270 / 585 / 900 mm	fe2422.ral
RAL nach Wunsch	64 kg	609 mm	1197 mm	900 mm	TPE	1000 x 600 mm (L x B)	600 kg	270 / 585 / 900 mm	fe2421.ral

Farbe	Gewicht	Breite	Länge	Höhe	Bereifung	Ladefläche	Tragkraft	Etagenhöhe	Artikelnummer
RAL nach Wunsch	82 kg	809 mm	1397 mm	900 mm	TPE	1200 x 800 mm (L x B)	600 kg	270 / 585 / 900 mm	fe2423.ral
RAL nach Wunsch	51 kg	509 mm	1047 mm	860 mm	TPE	850 x 500 mm (L x B)	500 kg	228 / 544 / 860 mm	fe2420.ral
brillantblau (RAL 5007)	51 kg	509 mm	1047 mm	860 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	850 x 500 mm (L x B)	500 kg	228 / 544 / 860 mm	set-fe2420-12865
RAL nach Wunsch	51 kg	509 mm	1047 mm	860 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	850 x 500 mm (L x B)	500 kg	228 / 544 / 860 mm	set-fe2420-12865.ral
brillantblau (RAL 5007)	51 kg	509 mm	1047 mm	860 mm	Polyamid	850 x 500 mm (L x B)	500 kg	228 / 544 / 860 mm	set-fe2420-1296
RAL nach Wunsch	51 kg	509 mm	1047 mm	860 mm	Polyamid	850 x 500 mm (L x B)	500 kg	228 / 544 / 860 mm	set-fe2420-1296.ral
brillantblau (RAL 5007)	51 kg	509 mm	1047 mm	860 mm	TPE-ESD (antistatisch)	850 x 500 mm (L x B)	500 kg	228 / 544 / 860 mm	set-fe2420-2183
RAL nach Wunsch	51 kg	509 mm	1047 mm	860 mm	TPE-ESD (antistatisch)	850 x 500 mm (L x B)	500 kg	228 / 544 / 860 mm	set-fe2420-2183.ral
brillantblau (RAL 5007)	64 kg	609 mm	1197 mm	900 mm	Luft	1000 x 600 mm (L x B)	600 kg	270 / 585 / 900 mm	set-fe2421-1100
RAL nach Wunsch	64 kg	609 mm	1197 mm	900 mm	Luft	1000 x 600 mm (L x B)	600 kg	270 / 585 / 900 mm	set-fe2421-1100.ral
brillantblau (RAL 5007)	64 kg	609 mm	1197 mm	900 mm	Polyamid	1000 x 600 mm (L x B)	600 kg	270 / 585 / 900 mm	set-fe2421-1286

Farbe	Gewicht	Breite	Länge	Höhe	Bereifung	Ladefläche	Tragkraft	Etagenhöhe	Artikelnummer
RAL nach Wunsch	64 kg	609 mm	1197 mm	900 mm	Polyamid	1000 x 600 mm (L x B)	600 kg	270 / 585 / 900 mm	set-fe2421-1286.ral
brillantblau (RAL 5007)	64 kg	609 mm	1197 mm	900 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1000 x 600 mm (L x B)	600 kg	270 / 585 / 900 mm	set-fe2421-12875
RAL nach Wunsch	64 kg	609 mm	1197 mm	900 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1000 x 600 mm (L x B)	600 kg	270 / 585 / 900 mm	set-fe2421-12875.ral
brillantblau (RAL 5007)	64 kg	609 mm	1197 mm	900 mm	Polyurethan	1000 x 600 mm (L x B)	600 kg	270 / 585 / 900 mm	set-fe2421-2181
RAL nach Wunsch	64 kg	609 mm	1197 mm	900 mm	Polyurethan	1000 x 600 mm (L x B)	600 kg	270 / 585 / 900 mm	set-fe2421-2181.ral
brillantblau (RAL 5007)	64 kg	609 mm	1197 mm	900 mm	TPE-ESD (antistatisch)	1000 x 600 mm (L x B)	600 kg	270 / 585 / 900 mm	set-fe2421-2184
RAL nach Wunsch	64 kg	609 mm	1197 mm	900 mm	TPE-ESD (antistatisch)	1000 x 600 mm (L x B)	600 kg	270 / 585 / 900 mm	set-fe2421-2184.ral
brillantblau (RAL 5007)	70 kg	709 mm	1197 mm	900 mm	Luft	1000 x 700 mm (L x B)	600 kg	270 / 585 / 900 mm	set-fe2422-1100
RAL nach Wunsch	70 kg	709 mm	1197 mm	900 mm	Luft	1000 x 700 mm (L x B)	600 kg	270 / 585 / 900 mm	set-fe2422-1100.ral
brillantblau (RAL 5007)	70 kg	709 mm	1197 mm	900 mm	Polyamid	1000 x 700 mm (L x B)	600 kg	270 / 585 / 900 mm	set-fe2422-1286
RAL nach Wunsch	70 kg	709 mm	1197 mm	900 mm	Polyamid	1000 x 700 mm (L x B)	600 kg	270 / 585 / 900 mm	set-fe2422-1286.ral

Farbe	Gewicht	Breite	Länge	Höhe	Bereifung	Ladefläche	Tragkraft	Etagenhöhe	Artikelnummer
brillantblau (RAL 5007)	70 kg	709 mm	1197 mm	900 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1000 x 700 mm (L x B)	600 kg	270 / 585 / 900 mm	set-fe2422-12875
RAL nach Wunsch	70 kg	709 mm	1197 mm	900 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1000 x 700 mm (L x B)	600 kg	270 / 585 / 900 mm	set-fe2422-12875.ral
brillantblau (RAL 5007)	70 kg	709 mm	1197 mm	900 mm	Polyurethan	1000 x 700 mm (L x B)	600 kg	270 / 585 / 900 mm	set-fe2422-2181
RAL nach Wunsch	70 kg	709 mm	1197 mm	900 mm	Polyurethan	1000 x 700 mm (L x B)	600 kg	270 / 585 / 900 mm	set-fe2422-2181.ral
brillantblau (RAL 5007)	70 kg	709 mm	1197 mm	900 mm	TPE-ESD (antistatisch)	1000 x 700 mm (L x B)	600 kg	270 / 585 / 900 mm	set-fe2422-2184
RAL nach Wunsch	70 kg	709 mm	1197 mm	900 mm	TPE-ESD (antistatisch)	1000 x 700 mm (L x B)	600 kg	270 / 585 / 900 mm	set-fe2422-2184.ral
brillantblau (RAL 5007)	82 kg	809 mm	1397 mm	900 mm	Luft	1200 x 800 mm (L x B)	600 kg	270 / 585 / 900 mm	set-fe2423-1100
RAL nach Wunsch	82 kg	809 mm	1397 mm	900 mm	Luft	1200 x 800 mm (L x B)	600 kg	270 / 585 / 900 mm	set-fe2423-1100.ral
brillantblau (RAL 5007)	82 kg	809 mm	1397 mm	900 mm	Polyamid	1200 x 800 mm (L x B)	600 kg	270 / 585 / 900 mm	set-fe2423-1286
RAL nach Wunsch	82 kg	809 mm	1397 mm	900 mm	Polyamid	1200 x 800 mm (L x B)	600 kg	270 / 585 / 900 mm	set-fe2423-1286.ral
brillantblau (RAL 5007)	82 kg	809 mm	1397 mm	900 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1200 x 800 mm (L x B)	600 kg	270 / 585 / 900 mm	set-fe2423-12875

Farbe	Gewicht	Breite	Länge	Höhe	Bereifung	Ladefläche	Tragkraft	Etagenhöhe	Artikelnummer
RAL nach Wunsch	82 kg	809 mm	1397 mm	900 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1200 x 800 mm (L x B)	600 kg	270 / 585 / 900 mm	set-fe2423-12875.ral
brillantblau (RAL 5007)	82 kg	809 mm	1397 mm	900 mm	Polyurethan	1200 x 800 mm (L x B)	600 kg	270 / 585 / 900 mm	set-fe2423-2181
RAL nach Wunsch	82 kg	809 mm	1397 mm	900 mm	Polyurethan	1200 x 800 mm (L x B)	600 kg	270 / 585 / 900 mm	set-fe2423-2181.ral
brillantblau (RAL 5007)	82 kg	809 mm	1397 mm	900 mm	TPE-ESD (antistatisch)	1200 x 800 mm (L x B)	600 kg	270 / 585 / 900 mm	set-fe2423-2184
RAL nach Wunsch	82 kg	809 mm	1397 mm	900 mm	TPE-ESD (antistatisch)	1200 x 800 mm (L x B)	600 kg	270 / 585 / 900 mm	set-fe2423-2184.ral

Dieses Datenblatt wurde am 15.11.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.

Bohmeyer & Schuster GmbH
Geschäftsführer: Jens Schuster
Jungstr. 4
D-10247 Berlin

Tel. +49 (0)30 - 2005 369 0
Fax +49 (0)30 - 690 88 999
info@bohmeyer-schuster.com

Commerzbank Berlin
Inhaber: Bohmeyer & Schuster GmbH
IBAN: DE97 1004 0000 0524 4470 00
BIC: COBADEFFXXX

St.Nr. 37/235/30259
Ust.IdNr. DE248073545
Registernummer: HRB 135123 B
Amtsgericht Charlottenburg