Bohmeyer & Schuster

Bei Fragen wenden Sie sich
bitte an folgende Rufnummer:
+49 (0)30 - 2005 369 0

FETRA® Etagenwagen 8240 mit 5 Böden - Tragkraft 500 / 600 kg



Tragkraft	500 kg, 600 kg
Ladefläche	850 x 500 mm (L x B), 1000 x 600 mm (L x B), 1000 x 700 mm (L x B), 1200 x 800 mm (L x B)
Anzahl Plattformen	5
Material	Stahlrohr/Profilstahl (geschweißt, pulverbeschichtet)
Bereifung	TPE, Elastic-Vollgummi blau/grau, Polyurethan, Polyamid, Luft, TPE-ESD (antistatisch)
Material Ladefläche	Holzwerkstoff
Farbe	brillantblau (RAL 5007), RAL nach Wunsch
Farbe Plattform	Buchendekor
Höhe	1511 mm, 1552 mm
Etagenhöhe	228 / 528 / 828 / 1128 / 1428 mm, 269 / 569 / 869 / 1169 / 1469 mm
Breite	509 / 609 / 709 / 809 mm
Länge	1019 / 1169 / 1369 mm
Gewicht	57 kg (850 x 500 mm) · 74 kg (1000 x 600 mm) · 82 kg (1000 x 700 mm) · 102 kg (1200 x 800 mm)
Tragkraft pro Einlegeboden	90 kg
Rad-Typen	2 Lenk- & 2 Bockrollen
Griff	Schiebebügel (seitlich)

Garantie	10 Jahre
Norm	genormt nach DIN EN 1757-3

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Stahlrohr/Profilstahl (geschweißt, pulverbeschichtet)
Garantie	10 Jahre
Normen	EN 1757-3
Griff / Schiebebügel	Schiebebügel (seitlich)
Rad-Typen	2 Lenk- & 2 Bockrollen

Material Ladefläche	Holzwerkstoff
Farbe Plattform	Buchendekor
Anzahl Plattformen	5
max. Tragkraft pro Etage	90 kg

Verfügbare Varianten

Farbe	Gewicht	Breite	Länge	Höhe	Bereifung	Ladefläche	Tragkraft	Etagenhöhe	Artikelnummer
brillantblau (RAL 5007)	57 kg	509 mm	1019 mm	1511 mm	TPE	850 x 500 mm (L x B)	500 kg	228 / 528 / 828 / 1128 / 1428 mm	fe8240
brillantblau (RAL 5007)	74 kg	609 mm	1169 mm	1552 mm	TPE	1000 x 600 mm (L x B)	600 kg	269 / 569 / 869 / 1169 / 1469 mm	fe8241
brillantblau (RAL 5007)	82 kg	709 mm	1169 mm	1552 mm	TPE	1000 x 700 mm (L x B)	600 kg	269 / 569 / 869 / 1169 / 1469 mm	fe8242
brillantblau (RAL 5007)	102 kg	809 mm	1369 mm	1552 mm	TPE	1200 x 800 mm (L x B)	600 kg	269 / 569 / 869 / 1169 / 1469 mm	fe8243

Farbe	Gewicht	Breite	Länge	Höhe	Bereifung	Ladefläche	Tragkraft	Etagenhöhe	Artikelnummer
RAL nach Wunsch	57 kg	509 mm	1019 mm	1511 mm	TPE	850 x 500 mm (L x B)	500 kg	228 / 528 / 828 / 1128 / 1428 mm	fe8240.ral
RAL nach Wunsch	102 kg	809 mm	1369 mm	1552 mm	TPE	1200 x 800 mm (L x B)	600 kg	269 / 569 / 869 / 1169 / 1469 mm	fe8243.ral
RAL nach Wunsch	82 kg	709 mm	1169 mm	1552 mm	TPE	1000 x 700 mm (L x B)	600 kg	269 / 569 / 869 / 1169 / 1469 mm	fe8242.ral
RAL nach Wunsch	74 kg	609 mm	1169 mm	1552 mm	TPE	1000 x 600 mm (L x B)	600 kg	269 / 569 / 869 / 1169 / 1469 mm	fe8241.ral
brillantblau (RAL 5007)	57 kg	509 mm	1019 mm	1511 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	850 x 500 mm (L x B)	500 kg	228 / 528 / 828 / 1128 / 1428 mm	set-fe8240-12865
RAL nach Wunsch	57 kg	509 mm	1019 mm	1511 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	850 x 500 mm (L x B)	500 kg	228 / 528 / 828 / 1128 / 1428 mm	set-fe8240-12865.ral
brillantblau (RAL 5007)	57 kg	509 mm	1019 mm	1511 mm	Polyamid	850 x 500 mm (L x B)	500 kg	228 / 528 / 828 / 1128 / 1428 mm	set-fe8240-1296
RAL nach Wunsch	57 kg	509 mm	1019 mm	1511 mm	Polyamid	850 x 500 mm (L x B)	500 kg	228 / 528 / 828 / 1128 / 1428 mm	set-fe8240-1296.ral
brillantblau (RAL 5007)	57 kg	509 mm	1019 mm	1511 mm	TPE-ESD (antistatisch)	850 x 500 mm (L x B)	500 kg	228 / 528 / 828 / 1128 / 1428 mm	set-fe8240-2183
RAL nach Wunsch	57 kg	509 mm	1019 mm	1511 mm	TPE-ESD (antistatisch)	850 x 500 mm (L x B)	500 kg	228 / 528 / 828 / 1128 / 1428 mm	set-fe8240-2183.ral
brillantblau (RAL 5007)	74 kg	609 mm	1169 mm	1552 mm	Luft	1000 x 600 mm (L x B)	600 kg	269 / 569 / 869 / 1169 / 1469 mm	set-fe8241-1100

Farbe	Gewicht	Breite	Länge	Höhe	Bereifung	Ladefläche	Tragkraft	Etagenhöhe	Artikelnummer
RAL nach Wunsch	74 kg	609 mm	1169 mm	1552 mm	Luft	1000 x 600 mm (L x B)	600 kg	269 / 569 / 869 / 1169 / 1469 mm	set-fe8241-1100.ral
brillantblau (RAL 5007)	74 kg	609 mm	1169 mm	1552 mm	Polyamid	1000 x 600 mm (L x B)	600 kg	269 / 569 / 869 / 1169 / 1469 mm	set-fe8241-1286
RAL nach Wunsch	74 kg	609 mm	1169 mm	1552 mm	Polyamid	1000 x 600 mm (L x B)	600 kg	269 / 569 / 869 / 1169 / 1469 mm	set-fe8241-1286.ral
brillantblau (RAL 5007)	74 kg	609 mm	1169 mm	1552 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1000 x 600 mm (L x B)	600 kg	269 / 569 / 869 / 1169 / 1469 mm	set-fe8241-12875
RAL nach Wunsch	74 kg	609 mm	1169 mm	1552 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1000 x 600 mm (L x B)	600 kg	269 / 569 / 869 / 1169 / 1469 mm	set-fe8241-12875.ral
brillantblau (RAL 5007)	74 kg	609 mm	1169 mm	1552 mm	Polyurethan	1000 x 600 mm (L x B)	600 kg	269 / 569 / 869 / 1169 / 1469 mm	set-fe8241-2181
RAL nach Wunsch	74 kg	609 mm	1169 mm	1552 mm	Polyurethan	1000 x 600 mm (L x B)	600 kg	269 / 569 / 869 / 1169 / 1469 mm	set-fe8241-2181.ral
brillantblau (RAL 5007)	74 kg	609 mm	1169 mm	1552 mm	TPE-ESD (antistatisch)	1000 x 600 mm (L x B)	600 kg	269 / 569 / 869 / 1169 / 1469 mm	set-fe8241-2184
RAL nach Wunsch	74 kg	609 mm	1169 mm	1552 mm	TPE-ESD (antistatisch)	1000 x 600 mm (L x B)	600 kg	269 / 569 / 869 / 1169 / 1469 mm	set-fe8241-2184.ral
brillantblau (RAL 5007)	82 kg	709 mm	1169 mm	1552 mm	Luft	1000 x 700 mm (L x B)	600 kg	269 / 569 / 869 / 1169 / 1469 mm	set-fe8242-1100
RAL nach Wunsch	82 kg	709 mm	1169 mm	1552 mm	Luft	1000 x 700 mm (L x B)	600 kg	269 / 569 / 869 / 1169 / 1469 mm	set-fe8242-1100.ral

Farbe	Gewicht	Breite	Länge	Höhe	Bereifung	Ladefläche	Tragkraft	Etagenhöhe	Artikelnummer
brillantblau (RAL 5007)	82 kg	709 mm	1169 mm	1552 mm	Polyamid	1000 x 700 mm (L x B)	600 kg	269 / 569 / 869 / 1169 / 1469 mm	set-fe8242-1286
RAL nach Wunsch	82 kg	709 mm	1169 mm	1552 mm	Polyamid	1000 x 700 mm (L x B)	600 kg	269 / 569 / 869 / 1169 / 1469 mm	set-fe8242-1286.ral
brillantblau (RAL 5007)	82 kg	709 mm	1169 mm	1552 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1000 x 700 mm (L x B)	600 kg	269 / 569 / 869 / 1169 / 1469 mm	set-fe8242-12875
RAL nach Wunsch	82 kg	709 mm	1169 mm	1552 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1000 x 700 mm (L x B)	600 kg	269 / 569 / 869 / 1169 / 1469 mm	set-fe8242-12875.ral
brillantblau (RAL 5007)	82 kg	709 mm	1169 mm	1552 mm	Polyurethan	1000 x 700 mm (L x B)	600 kg	269 / 569 / 869 / 1169 / 1469 mm	set-fe8242-2181
RAL nach Wunsch	82 kg	709 mm	1169 mm	1552 mm	Polyurethan	1000 x 700 mm (L x B)	600 kg	269 / 569 / 869 / 1169 / 1469 mm	set-fe8242-2181.ral
brillantblau (RAL 5007)	82 kg	709 mm	1169 mm	1552 mm	TPE-ESD (antistatisch)	1000 x 700 mm (L x B)	600 kg	269 / 569 / 869 / 1169 / 1469 mm	set-fe8242-2184
RAL nach Wunsch	82 kg	709 mm	1169 mm	1552 mm	TPE-ESD (antistatisch)	1000 x 700 mm (L x B)	600 kg	269 / 569 / 869 / 1169 / 1469 mm	set-fe8242-2184.ral
brillantblau (RAL 5007)	102 kg	809 mm	1369 mm	1552 mm	Luft	1200 x 800 mm (L x B)	600 kg	269 / 569 / 869 / 1169 / 1469 mm	set-fe8243-1100
RAL nach Wunsch	102 kg	809 mm	1369 mm	1552 mm	Luft	1200 x 800 mm (L x B)	600 kg	269 / 569 / 869 / 1169 / 1469 mm	set-fe8243-1100.ral
brillantblau (RAL 5007)	102 kg	809 mm	1369 mm	1552 mm	Polyamid	1200 x 800 mm (L x B)	600 kg	269 / 569 / 869 / 1169 / 1469 mm	set-fe8243-1286

Farbe	Gewicht	Breite	Länge	Höhe	Bereifung	Ladefläche	Tragkraft	Etagenhöhe	Artikelnummer
RAL nach Wunsch	102 kg	809 mm	1369 mm	1552 mm	Polyamid	1200 x 800 mm (L x B)	600 kg	269 / 569 / 869 / 1169 / 1469 mm	set-fe8243-1286.ral
brillantblau (RAL 5007)	102 kg	809 mm	1369 mm	1552 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1200 x 800 mm (L x B)	600 kg	269 / 569 / 869 / 1169 / 1469 mm	set-fe8243-12875
RAL nach Wunsch	102 kg	809 mm	1369 mm	1552 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1200 x 800 mm (L x B)	600 kg	269 / 569 / 869 / 1169 / 1469 mm	set-fe8243-12875.ral
brillantblau (RAL 5007)	102 kg	809 mm	1369 mm	1552 mm	Polyurethan	1200 x 800 mm (L x B)	600 kg	269 / 569 / 869 / 1169 / 1469 mm	set-fe8243-2181
RAL nach Wunsch	102 kg	809 mm	1369 mm	1552 mm	Polyurethan	1200 x 800 mm (L x B)	600 kg	269 / 569 / 869 / 1169 / 1469 mm	set-fe8243-2181.ral
brillantblau (RAL 5007)	102 kg	809 mm	1369 mm	1552 mm	TPE-ESD (antistatisch)	1200 x 800 mm (L x B)	600 kg	269 / 569 / 869 / 1169 / 1469 mm	set-fe8243-2184
RAL nach Wunsch	102 kg	809 mm	1369 mm	1552 mm	TPE-ESD (antistatisch)	1200 x 800 mm (L x B)	600 kg	269 / 569 / 869 / 1169 / 1469 mm	set-fe8243-2184.ral

Dieses Datenblatt wurde am 15.11.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.

Bohmeyer & Schuster GmbH
Geschäftsführer: Jens Schuster
Jungstr. 4
D-10247 Berlin

Tel. +49 (0)30 - 2005 369 0
Fax +49 (0)30 - 690 88 999
info@bohmeyer-schuster.com

Commerzbank Berlin
Inhaber: Bohmeyer & Schuster GmbH
IBAN: DE97 1004 0000 0524 4470 00
BIC: COBADEFFXXX

St.Nr. 37/235/30259
Ust.IdNr. DE248073545
Registernummer: HRB 135123 B
Amtsgericht Charlottenburg