FETRA® Tragarmwagen 4624 mit 24 Tragarmen (zweiseitig) - Tragkraft 500 kg



Tragkraft	500 kg
Ladefläche	1200 x 800 mm (L x B), 1600 x 800 mm (L x B), 2000 x 800 mm (L x B)
Material	Vierkantrohr/Stahlrohr (verschraubt, pulverbeschichtet)
Bereifung	TPE, Elastic-Vollgummi blau/grau, Polyurethan, Polyamid, Luft, TPE-ESD (antistatisch)
Material Tragarme	Stahlrohr (pulverbeschichtet), Stahlrohr (pulverbeschichtet) mit PVC-Schlauch überzogen
Anzahl Tragarme	24
Tragarme	27 mm ø, Nutzlänge 370 mm
Farbe	brillantblau (RAL 5007), RAL nach Wunsch
Höhe	1807 mm
Breite	800 mm
Länge	1400 / 1800 / 2200 mm
Gewicht	67 / 69 / 70 / 72 / 75 / 77 kg
Max. Tragkraft pro Etage	60 kg/Seite
Rad-Typen	2 Lenk- & 2 Bockrollen
Bremssystem	TOTALSTOP - Zentralbremssystem
Garantie	10 Jahre
Norm	genormt nach DIN EN 1757-3

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Vierkantrohr/Stahlrohr (verschraubt, pulverbeschichtet)
Garantie	10 Jahre
Breite	800 mm
Normen	EN 1757-3
Höhe	1807 mm

Tragkraft	500 kg
Rad-Typen	2 Lenk- & 2 Bockrollen
max. Tragkraft pro Etage	60 kg/Seite
Bremssystem	TOTALSTOP - Zentralbremssystem
Anzahl Tragarme	24

Verfügbare Varianten

Farbe	Gewicht	Länge	Bereifung	Ladefläche	Material Tragarme	Artikelnummer
brillantblau (RAL 5007)	67 kg	1400 mm	TPE	1200 x 800 mm (L x B)	Stahlrohr (pulverbeschichtet)	fe4624
brillantblau (RAL 5007)	70 kg	1800 mm	TPE	1600 x 800 mm (L x B)	Stahlrohr (pulverbeschichtet)	fe4625
brillantblau (RAL 5007)	75 kg	2200 mm	TPE	2000 x 800 mm (L x B)	Stahlrohr (pulverbeschichtet)	fe4626
brillantblau (RAL 5007)	69 kg	1400 mm	TPE	1200 x 800 mm (L x B)	Stahlrohr (pulverbeschichtet) mit PVC-Schlauch überzogen	fe4624-1
brillantblau (RAL 5007)	72 kg	1800 mm	TPE	1600 x 800 mm (L x B)	Stahlrohr (pulverbeschichtet) mit PVC-Schlauch überzogen	fe4625-1
brillantblau (RAL 5007)	77 kg	2200 mm	TPE	2000 x 800 mm (L x B)	Stahlrohr (pulverbeschichtet) mit PVC-Schlauch überzogen	fe4626-1
RAL nach Wunsch	70 kg	1800 mm	TPE	1600 x 800 mm (L x B)	Stahlrohr (pulverbeschichtet)	fe4625.ral
RAL nach Wunsch	75 kg	2200 mm	TPE	2000 x 800 mm (L x B)	Stahlrohr (pulverbeschichtet)	fe4626.ral
RAL nach Wunsch	77 kg	2200 mm	TPE	2000 x 800 mm (L x B)	Stahlrohr (pulverbeschichtet) mit PVC-Schlauch überzogen	fe4626-1.ral
RAL nach Wunsch	69 kg	1400 mm	TPE	1200 x 800 mm (L x B)	Stahlrohr (pulverbeschichtet) mit PVC-Schlauch überzogen	fe4624-1.ral
RAL nach Wunsch	72 kg	1800 mm	TPE	1600 x 800 mm (L x B)	Stahlrohr (pulverbeschichtet) mit PVC-Schlauch überzogen	fe4625-1.ral
RAL nach Wunsch	67 kg	1400 mm	TPE	1200 x 800 mm (L x B)	Stahlrohr (pulverbeschichtet)	fe4624.ral
brillantblau (RAL 5007)	67 kg	1400 mm	Luft	1200 x 800 mm (L x B)	Stahlrohr (pulverbeschichtet)	set-fe4624-1100
RAL nach Wunsch	67 kg	1400 mm	Luft	1200 x 800 mm (L x B)	Stahlrohr (pulverbeschichtet)	set-fe4624-1100.ral

Farbe	Gewicht	Länge	Bereifung	Ladefläche	Material Tragarme	Artikelnummer
brillantblau (RAL 5007)	67 kg	1400 mm	Polyamid	1200 x 800 mm (L x B)	Stahlrohr (pulverbeschichtet)	set-fe4624-1286
RAL nach Wunsch	67 kg	1400 mm	Polyamid	1200 x 800 mm (L x B)	Stahlrohr (pulverbeschichtet)	set-fe4624-1286.ral
brillantblau (RAL 5007)	67 kg	1400 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1200 x 800 mm (L x B)	Stahlrohr (pulverbeschichtet)	set-fe4624-12875
RAL nach Wunsch	67 kg	1400 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1200 x 800 mm (L x B)	Stahlrohr (pulverbeschichtet)	set-fe4624-12875.ral
brillantblau (RAL 5007)	67 kg	1400 mm	Polyurethan	1200 x 800 mm (L x B)	Stahlrohr (pulverbeschichtet)	set-fe4624-2181
RAL nach Wunsch	67 kg	1400 mm	Polyurethan	1200 x 800 mm (L x B)	Stahlrohr (pulverbeschichtet)	set-fe4624-2181.ral
brillantblau (RAL 5007)	67 kg	1400 mm	TPE-ESD (antistatisch)	1200 x 800 mm (L x B)	Stahlrohr (pulverbeschichtet)	set-fe4624-2184
RAL nach Wunsch	67 kg	1400 mm	TPE-ESD (antistatisch)	1200 x 800 mm (L x B)	Stahlrohr (pulverbeschichtet)	set-fe4624-2184.ral
brillantblau (RAL 5007)	67 kg	1400 mm	Luft	1200 x 800 mm (L x B)	Stahlrohr (pulverbeschichtet) mit PVC-Schlauch überzogen	set-fe4624-1-1100
RAL nach Wunsch	67 kg	1400 mm	Luft	1200 x 800 mm (L x B)	Stahlrohr (pulverbeschichtet) mit PVC-Schlauch überzogen	set-fe4624-1-1100.ral
brillantblau (RAL 5007)	67 kg	1400 mm	Polyamid	1200 x 800 mm (L x B)	Stahlrohr (pulverbeschichtet) mit PVC-Schlauch überzogen	set-fe4624-1-1286
RAL nach Wunsch	67 kg	1400 mm	Polyamid	1200 x 800 mm (L x B)	Stahlrohr (pulverbeschichtet) mit PVC-Schlauch überzogen	set-fe4624-1-1286.ral
brillantblau (RAL 5007)	67 kg	1400 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1200 x 800 mm (L x B)	Stahlrohr (pulverbeschichtet) mit PVC-Schlauch überzogen	set-fe4624-1-12875
RAL nach Wunsch	67 kg	1400 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1200 x 800 mm (L x B)	Stahlrohr (pulverbeschichtet) mit PVC-Schlauch überzogen	set-fe4624-1-12875.ral

Farbe	Gewicht	Länge	Bereifung	Ladefläche	Material Tragarme	Artikelnummer
brillantblau (RAL 5007)	67 kg	1400 mm	Polyurethan	1200 x 800 mm (L x B)	Stahlrohr (pulverbeschichtet) mit PVC-Schlauch überzogen	set-fe4624-1-2181
RAL nach Wunsch	67 kg	1400 mm	Polyurethan	1200 x 800 mm (L x B)	Stahlrohr (pulverbeschichtet) mit PVC-Schlauch überzogen	set-fe4624-1-2181.ral
brillantblau (RAL 5007)	67 kg	1400 mm	TPE-ESD (antistatisch)	1200 x 800 mm (L x B)	Stahlrohr (pulverbeschichtet) mit PVC-Schlauch überzogen	set-fe4624-1-2184
RAL nach Wunsch	67 kg	1400 mm	TPE-ESD (antistatisch)	1200 x 800 mm (L x B)	Stahlrohr (pulverbeschichtet) mit PVC-Schlauch überzogen	set-fe4624-1-2184.ral
brillantblau (RAL 5007)	70 kg	1800 mm	Luft	1600 x 800 mm (L x B)	Stahlrohr (pulverbeschichtet)	set-fe4625-1100
RAL nach Wunsch	70 kg	1800 mm	Luft	1600 x 800 mm (L x B)	Stahlrohr (pulverbeschichtet)	set-fe4625-1100.ral
brillantblau (RAL 5007)	70 kg	1800 mm	Polyamid	1600 x 800 mm (L x B)	Stahlrohr (pulverbeschichtet)	set-fe4625-1286
RAL nach Wunsch	70 kg	1800 mm	Polyamid	1600 x 800 mm (L x B)	Stahlrohr (pulverbeschichtet)	set-fe4625-1286.ral
brillantblau (RAL 5007)	70 kg	1800 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1600 x 800 mm (L x B)	Stahlrohr (pulverbeschichtet)	set-fe4625-12875
RAL nach Wunsch	70 kg	1800 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1600 x 800 mm (L x B)	Stahlrohr (pulverbeschichtet)	set-fe4625-12875.ral
brillantblau (RAL 5007)	70 kg	1800 mm	Polyurethan	1600 x 800 mm (L x B)	Stahlrohr (pulverbeschichtet)	set-fe4625-2181
RAL nach Wunsch	70 kg	1800 mm	Polyurethan	1600 x 800 mm (L x B)	Stahlrohr (pulverbeschichtet)	set-fe4625-2181.ral
brillantblau (RAL 5007)	70 kg	1800 mm	TPE-ESD (antistatisch)	1600 x 800 mm (L x B)	Stahlrohr (pulverbeschichtet)	set-fe4625-2184
RAL nach Wunsch	70 kg	1800 mm	TPE-ESD (antistatisch)	1600 x 800 mm (L x B)	Stahlrohr (pulverbeschichtet)	set-fe4625-2184.ral
brillantblau (RAL 5007)	70 kg	1800 mm	Luft	1600 x 800 mm (L x B)	Stahlrohr (pulverbeschichtet) mit PVC-Schlauch überzogen	set-fe4625-1-1100

Farbe	Gewicht	Länge	Bereifung	Ladefläche	Material Tragarme	Artikelnummer
RAL nach Wunsch	70 kg	1800 mm	Luft	1600 x 800 mm (L x B)	Stahlrohr (pulverbeschichtet) mit PVC-Schlauch überzogen	set-fe4625-1-1100.ral
brillantblau (RAL 5007)	70 kg	1800 mm	Polyamid	1600 x 800 mm (L x B)	Stahlrohr (pulverbeschichtet) mit PVC-Schlauch überzogen	set-fe4625-1-1286
RAL nach Wunsch	70 kg	1800 mm	Polyamid	1600 x 800 mm (L x B)	Stahlrohr (pulverbeschichtet) mit PVC-Schlauch überzogen	set-fe4625-1-1286.ral
brillantblau (RAL 5007)	70 kg	1800 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1600 x 800 mm (L x B)	Stahlrohr (pulverbeschichtet) mit PVC-Schlauch überzogen	set-fe4625-1-12875
RAL nach Wunsch	70 kg	1800 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1600 x 800 mm (L x B)	Stahlrohr (pulverbeschichtet) mit PVC-Schlauch überzogen	set-fe4625-1-12875.ral
brillantblau (RAL 5007)	70 kg	1800 mm	Polyurethan	1600 x 800 mm (L x B)	Stahlrohr (pulverbeschichtet) mit PVC-Schlauch überzogen	set-fe4625-1-2181
RAL nach Wunsch	70 kg	1800 mm	Polyurethan	1600 x 800 mm (L x B)	Stahlrohr (pulverbeschichtet) mit PVC-Schlauch überzogen	set-fe4625-1-2181.ral
brillantblau (RAL 5007)	70 kg	1800 mm	TPE-ESD (antistatisch)	1600 x 800 mm (L x B)	Stahlrohr (pulverbeschichtet) mit PVC-Schlauch überzogen	set-fe4625-1-2184
RAL nach Wunsch	70 kg	1800 mm	TPE-ESD (antistatisch)	1600 x 800 mm (L x B)	Stahlrohr (pulverbeschichtet) mit PVC-Schlauch überzogen	set-fe4625-1-2184.ral
brillantblau (RAL 5007)	75 kg	2200 mm	Luft	2000 x 800 mm (L x B)	Stahlrohr (pulverbeschichtet)	set-fe4626-1100
RAL nach Wunsch	75 kg	2200 mm	Luft	2000 x 800 mm (L x B)	Stahlrohr (pulverbeschichtet)	set-fe4626-1100.ral
brillantblau (RAL 5007)	75 kg	2200 mm	Polyamid	2000 x 800 mm (L x B)	Stahlrohr (pulverbeschichtet)	set-fe4626-1286
RAL nach Wunsch	75 kg	2200 mm	Polyamid	2000 x 800 mm (L x B)	Stahlrohr (pulverbeschichtet)	set-fe4626-1286.ral
brillantblau (RAL 5007)	75 kg	2200 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	2000 x 800 mm (L x B)	Stahlrohr (pulverbeschichtet)	set-fe4626-12875

Farbe	Gewicht	Länge	Bereifung	Ladefläche	Material Tragarme	Artikelnummer
RAL nach Wunsch	75 kg	2200 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	2000 x 800 mm (L x B)	Stahlrohr (pulverbeschichtet)	set-fe4626-12875.ral
brillantblau (RAL 5007)	75 kg	2200 mm	Polyurethan	2000 x 800 mm (L x B)	Stahlrohr (pulverbeschichtet)	set-fe4626-2181
RAL nach Wunsch	75 kg	2200 mm	Polyurethan	2000 x 800 mm (L x B)	Stahlrohr (pulverbeschichtet)	set-fe4626-2181.ral
brillantblau (RAL 5007)	75 kg	2200 mm	TPE-ESD (antistatisch)	2000 x 800 mm (L x B)	Stahlrohr (pulverbeschichtet)	set-fe4626-2184
RAL nach Wunsch	75 kg	2200 mm	TPE-ESD (antistatisch)	2000 x 800 mm (L x B)	Stahlrohr (pulverbeschichtet)	set-fe4626-2184.ral
brillantblau (RAL 5007)	75 kg	2200 mm	Luft	2000 x 800 mm (L x B)	Stahlrohr (pulverbeschichtet) mit PVC-Schlauch überzogen	set-fe4626-1-1100
RAL nach Wunsch	75 kg	2200 mm	Luft	2000 x 800 mm (L x B)	Stahlrohr (pulverbeschichtet) mit PVC-Schlauch überzogen	set-fe4626-1-1100.ral
brillantblau (RAL 5007)	75 kg	2200 mm	Polyamid	2000 x 800 mm (L x B)	Stahlrohr (pulverbeschichtet) mit PVC-Schlauch überzogen	set-fe4626-1-1286
RAL nach Wunsch	75 kg	2200 mm	Polyamid	2000 x 800 mm (L x B)	Stahlrohr (pulverbeschichtet) mit PVC-Schlauch überzogen	set-fe4626-1-1286.ral
brillantblau (RAL 5007)	75 kg	2200 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	2000 x 800 mm (L x B)	Stahlrohr (pulverbeschichtet) mit PVC-Schlauch überzogen	set-fe4626-1-12875
RAL nach Wunsch	75 kg	2200 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	2000 x 800 mm (L x B)	Stahlrohr (pulverbeschichtet) mit PVC-Schlauch überzogen	set-fe4626-1-12875.ral
brillantblau (RAL 5007)	75 kg	2200 mm	Polyurethan	2000 x 800 mm (L x B)	Stahlrohr (pulverbeschichtet) mit PVC-Schlauch überzogen	set-fe4626-1-2181
RAL nach Wunsch	75 kg	2200 mm	Polyurethan	2000 x 800 mm (L x B)	Stahlrohr (pulverbeschichtet) mit PVC-Schlauch überzogen	set-fe4626-1-2181.ral
brillantblau (RAL 5007)	75 kg	2200 mm	TPE-ESD (antistatisch)	2000 x 800 mm (L x B)	Stahlrohr (pulverbeschichtet) mit PVC-Schlauch überzogen	set-fe4626-1-2184

Farbe	Gewicht	Länge	Bereifung	Ladefläche	Material Tragarme	Artikelnummer
RAL nach Wunsch	75 kg	2200 mm	TPE-ESD (antistatisch)	2000 x 800 mm (L x B)	Stahlrohr (pulverbeschichtet) mit PVC-Schlauch überzogen	set-fe4626-1-2184.ral

Dieses Datenblatt wurde am 15.11.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.